



Standard system
från
9 090kr

Radiosystem

Komplett system 2,4 GHz

Ergo F & RX AC 16R



Nedan följer specifikationen för sändare och mottagare i standardsystemet S0300003. Anpassningar är möjliga.

Sändare Ergo F V2 MFSHL 2,4GHz

Art.nr: S0300003S

Kapsling	Stöttålig polymerkomposit	Frekvens	2,4 GHz
Dimensioner	H: 188mm x B: 83mm x D:37 mm	Antenn	Intern
Vikt	400g inkl. batteri	Strömförsörjning	Ni-MH 3.6V, 2.75mHh. Batteri och laddare ingår
IP-klass	Minst IP 65 (överträffar Nema 12/13)	Kontroll konfiguration	<ul style="list-style-type: none"> • 3 enstegs tryckknappar på sidan • 8 tvåstegs tryckknappar på framsidan • 1 trestegs vippströmbrytare • 1 stoppknapp
Arbetstemperatur	-20°C till +70°C		
Förvaringstemperatur	-40°C till +85°C		
Säkerhet	20-bitars adresskod med upptill 1 miljon kombinationer. Aktivt och passivt stopp. Paritet och checksumma . Humming avstånd 3.	Klassning	2014/30/EU. 2006/42/EC. 2014/35/EU. 2014/53/EU. FCC. IC. SRRC. KC, MIC, Olika IEC-, EN- och ISO-standarder
Diagnostik	Status LED för drift och låg batterinivå	Drifttid	Upp till 100 tim. kontinuerlig drift
Luftfuktetsområde	0 till 97%	Svarstid	Mindre än 100ms

Mottagare RX MFSHL AC 16R

Art.nr: S0300003M

Kapsling	Stöttålig polymerkomposit	Antenn	Intern
Dimensioner	H: 90mm x B: 143mm x D: 56mm	Frekvens	2,4 GHz
Vikt	490gr	Arbetsområde	Ca 70m i siktlinje vid <10mW
Arbetstemperatur	-20°C till +70°C	Strömförsörjning	48 VAC—230 VAC en-fas
Förvaringstemperatur	-40°C till +85°C	Tuta	90 dB, 3,5kHz
Svarstid	Mindre än 100ms vid 1-10% DC	Utgångar/ingångar	24 poler: <ul style="list-style-type: none"> • 15 funktionsrelä NO • 1 huvudkontakt • strömmatning • 2 programmerbara ingångar Går att få med 10 eller 16 poler
Luftfuktighetsområde	0 till 97%		
LED diagnostik	Drift, batteriladdningsnivå, minnesfel		
Säkerhet	Aktivt och passivt stopp. Paritet och checksumma		

Tillval & tillbehör

Artikelnummer	Benämning
611504340.A	Bältesclip med magnet
611504312	Adapter till bältesclip
7710124	Insats hona B24 skruv 500V/16A, pol 1-24
7714124	Chassikåpa B24 med DB inkl. packning
28024300	Kåpunderdel stl. 24 byglar M25 Ø7,5-19 mm
28024301	Kåpunderdel stl. 24 byglar M32 Ø15-21 mm

KranEl AB

Vagnmakaregatan 14

415 72 Göteborg

Tel: 031 340 90 80

Mail: radio@kranel.se